

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

I. Informacje ogólne

1. Przedmiotem zamówienia jest **usługa wykonania montażu nowej wykładziny na II piętrze budynku wraz z utylizacją starej wykładziny** – usługa realizowana w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

II. Miejsce i termin złożenia ofert

1. Pisemnie, osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, sekretariat II piętro Funduszu, faks 68 454 82 52, e-mail: sekretariat@wfosigw.zgora.pl.
2. Do dnia **03.06.2025 r. do godz. 12:00**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową/kurierską lub pocztą elektroniczną.
3. Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Realizacja zamówienia: **do 27.06.2025 r.** Dokładny termin do ustalenia z Zamawiającym. Przygotowanie pomieszczeń do prac montażowych (usunięcie przedmiotów, mebli stojących na podłożu) po stronie Zamawiającego.

IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- c) potwierdzą wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 3 usług polegających na montażu nowej wykładziny wraz z utylizacją starej wykładziny na kwotę 50 000,00 zł netto każda.

W celu potwierdzenia zgodności oferowanej usługi z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą: **dokumentacji technicznej, karty charakterystyki, folderu lub katalogu na potwierdzenie, że proponowana wykładzina oraz listwa przypodłogowa spełniają wymagania zawarte w SOPZ (załącznik nr 1). Niezłożenie wraz z ofertą w/w informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.**

V. Szczegółowy zakres usługi:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu nowej wykładziny na II piętrze budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11, która polegać będzie na:
 - zerwaniu starej wykładziny i jej utylizacji około 192 m² (sekretariat Funduszu, komunikacja z klatką schodową, korytarz oraz pokoje biurowe (2/12, 2/3, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/19, 2/15, 2/20),
 - przygotowanie podłoża, gruntowanie, naprawa ubytków,
 - wylanie 3 mm masy wygładzającej,
 - szlifowanie posadzki i odpylanie,
 - naniesienie kleju,
 - montaż wykładziny około 175 m², winylowa wykładzina w płytce o wymiarach prostokąta krótszy bok o wymiarze nie mniejszy niż 600.0 mm, dłuższy bok o wymiarze nie mniejszy niż 1200.0 mm, wzorze betonu oraz wartości odbicia światła LRV 34. Kolor i wybór płytki do uzgodnienia i akceptacji z Zamawiającym, gwarancja producenta na wykładzinę minimum 10 lat, minimalna gwarancja na prace montażowe 24 miesiące,
 - przygotowanie podłoża oraz montaż listwy cokołowej wysokość 10 cm i 8 cm, około 195 mb, kolor dopasowany do wybranej płytki, np. kolor beżowy. Listwa wykonana ze spienionego SPC przeznaczona do mocowania do ściany za pomocą kleju montażowego, przeznaczona do wykończenia styku podłogi ze ścianą, produkt wykończony nie wymagający malowania, w pełni wodoodporna.

Zdjęcie poglądowe kolorystyki płytki:



Opis płytki:

Trudnozapalna, antystatyczna, wykładzina obiektowa w płytce o grubości 2,5mm, fazowanych krawędziach, warstwie użytkowej 0,55mm, parametrach antypoślizgowości R10, >0,5, DS. Wykładzina zgodna z normami EN 649, EN ISO 10582, EN 685/EN ISO 10874, ASTM F1700 o klasie „obiektovej 33”, „przemysłowej 42” oraz Klasie III Typ A+B. Wykładzina o wadze pomiędzy 4000-4500g/m², izolacji udarowej II C36 i najwyższej klasie odporności na ścieranie tj. „Klasa T” zgodnie z EN 660-2 oraz „Typ I” zgodnie z EN ISO 10582. Materiał o odporności na wgniecenia punktowe zgodnej z normami ISO 24343-1 ($\leq 0.05\text{mm}$), ASTM F970 ($\leq 0.005"$ @ 750psi), ASTM F1914 ($\leq 0.005"$), elastyczności zgodnej z ASTM F137 oraz stabilności wymiarowej zgodnej z ASTM F2199 i ISO 23999 (EN 434) / $\leq 0.10\%$ (maksimum).

Wykładzina o dobrej odporności chemicznej zgodnej z ISO 26987 (EN 423) i ASTM F925, zabezpieczona powierzchniowo powłoką PUR o strukturze „cross-linked” utwardzoną promieniami UV, która ułatwia użytkowanie pokrycia podłogowego bez konieczności arylowania zapewniając tym samym niskie koszty eksploatacji wykładziny. W zakresie bezpieczeństwa, emisji substancji lotnych oraz przyjazności dla środowiska naturalnego materiał spełniający wymogi Indoor Air Comfort GOLD, AgBB VOC test, M1, REACh, Floorscore, BRE Global Environmental A+ (zgodnie z certyfikatem Nr: ENP 429), GreenTag. Wykładzina zgodna z deklaracją EPD, produkowana zgodnie z wymogami normy BES 6001 oraz SA 8000, w 100% podlegająca recyklingowi oraz zawierająca 40% składników pochodzących z recyklingu. Wykładzina o właściwościach odbicia światła (LRVs) zgodnych z normą BS 8300: 2009.

2. Parametry techniczne płytki:

Specyfikacja zgodnie z normą EN 649/EN ISO 10582 oraz ASTM F1700			
Charakterystyka	Norma	Jednostka miary	Wynik
Grubość całkowita	EN 428/ISO 24346	mm	2.5
Waga całkowita	EN ISO 23997(EN 430)	g/m ²	pomiędzy 4000 -4500
Grubość warstwy użytkowej	EN 429/EN ISO 24340	mm	0.55
Rozmiar płytki	EN 427/EN ISO 24342	mm	Minimum 600.0 x 1200.0 mm
Klasa użytkowa	EN 685/ISO 10874	klasa	33/42

Zabezpieczenie powierzchni			PUR o strukturze „cross-linked” utwardzona promieniami UV
Wzór			beton
Wartość odbicia światła	BS 8300: 2009	LRV	34
Kryteria bezpieczeństwa			
Odporność ogniowa	EN13501-1	klasa	B _{fl} - s1
	ASTM E662		<450 spełnia
	ASTM E648		Klasa 1
	CAN/ULC S102.2		FSV < 300; SDV < 500
Antypoślizgowość	AS 4586	klasa	R10
	DIN 51130		R10
	ASTM D2047		>0.5
	EN 13893		DS
Emisja lotnych związków organicznych (VOC)	AgBB VOC	Zgodność	Tak, bardzo niska emisja
	M1 Finlandia	Zgodność	Tak
	FloorScore	Certyfikat	Tak
	Indoor Air Comfort GOLD	Zgodność	Tak
Przyjazność dla środowiska i użytkownika	BRE Global	ocena	A+
	Green Tag	LCA Rate Gold Plus	Green Rate poziom A
	REACH		Zgodny

	EPD	deklaracja	EN 15804
	Zawartość surowca pozyskanego z w procesie recyklingu	%	Tak, 40%
	Możliwość recyklingu	%	Tak – 100%
Właściwości ogólne			
Odporność na ścieranie	EN 660-2	klasa	T
	EN ISO 10582		Typ I
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	≤ 2.0
Odporność na wgniecenia punktowe	EN 433/EN ISO 24343-1	mm	≤0.05
	ASTM F970		≤0.005" @ 750psi
	ASTM F1914		≤0.005"
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)		dobra
	ASTM F925		dobra
Tłumienie dźwięków uderzeniowych	ISO 10140-3		2dB
	ASTM E90/492		55 STC
Izolacja udarowa (IIC)	ASTM E90/492		IIC 36
Stabilność wymiarowa	EN 434/EN ISO 23999	%	≤0.10 max
	ASTM F2199		Spełnia
Elastyczność	ASTM F137		1" - Spełnia
System odpowiedzialnego pozyskiwania surowców	BES 6001	ocena	Bardzo dobra
	SA 8000	zgodność	Tak, zatwierdzony producent

VI. Kryterium oceny ofert

1. Cena – waga kryterium 100%.
2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (stosując zasadę, że liczbę z końcówką mniejszą od 5 zaokrągla się w dół, zaś z końcówką 5 i większą w górę).
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę, jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert posiada taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

VII. Kontakt

1. Osobą do kontaktów ze strony WFOŚiGW w Zielonej Górze jest Aneta Durkot, e-mail: adurkot@wfosigw.zgora.pl, tel.: 68 419 69 43.
2. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, jak i zapewnia dostęp do wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, w godzinach pracy Funduszu, w dni robocze od godz. 7.30 do godz. 15.30.
3. Wizja lokalna ma charakter fakultatywny.

VIII. Czas związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni od upływu daty składania ofert.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wykonawca powinien dysponować własnymi, odpowiednimi środkami/materiałami/sprzętem, do prawidłowego wykonania usługi.
2. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przejazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji przez Zamawiającego na każdym etapie realizacji zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania (nierozstrzygnięcia), bez podania przyczyn.

Sporządziła:
Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
Aneta Durkot

.....
Prezes Zarządu
Mirosław Głaz
.....
(podpis zatwierdzającego Prezesa Zarządu)

akceptuję
29.05.2025